

# AUTORETRÁCTIL CON CABLE 20FT



Carcasa termoplástica con cable de acero de 3/16" (5mm) y anillo giratorio. Tamaño 64cm x 15cm/25.2"x 5.9".  
Longitud de banda 6m/20ft.

# AUTORETRÁCTIL CON CABLE 20FT



## Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

Es importante realizar con periodicidad la limpieza de su equipo SDA para conservar las características de seguridad y aumentar la duración de éste. Elimine toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, use agua fría con un poco de jabón biodegradable y libre de halógenos, luego enjuague abundantemente eliminando excesos de jabón y seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar su oxidación. Siempre deje secar el producto fuera del alcance de rayos solares. Después de cada uso cuélguelo en un lugar con ventilación y evite su almacenamiento en ambientes con exceso de calor o humedad.

## Inspección

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Revise su equipo en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente realice un plan de inspección con personal calificado. Un registro por escrito y/o electrónico de cada inspección deberá archivarse.

| Sistema:     | Carcasa: | Cable:               | Peso:          | Distancia de caída: | Norma:                       |
|--------------|----------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------------|
| Contra caída | ABS      | Acero<br>3/16" (5mm) | 7.3 lbs/3.3 kg | 24"/60 cm           | ANSI Z359.14-2021<br>Class A |