

SOPORTE INTERMEDIO



El Soporte Intermedio está diseñado para ser instalado sobre el Cono. Es un soporte para cable utilizado en intervalos específicos y debido a su diseño el Carro desliza fácilmente a través de este sin necesidad de desconexión.

Limpieza y Mantenimiento

Los productos no requieren ningún mantenimiento especial, aparte de la limpieza. La limpieza de su producto SDA es importante para prolongar su vida útil. Utilice agua fría y jabón para eliminar todo tipo de residuos (suciedad, productos químicos, etc.). Seque suavemente fuera de la luz del sol. Después de su uso, coloque su producto en un área bien ventilada y evite el calor excesivo. El cuidado adecuado evita el desgaste prematuro del equipo.

Inspección

Busque daños, deterioro o mal funcionamiento antes y después de cada uso. Las inspecciones solo deben ser realizadas por personal capacitado y autorizado. Toda inspección debe quedar registrada en el dossier del producto.

Peso :	Resistencia a la Rotura :	Método de Fijación :	Dimensiones :	Marque :
0,29 kg.	25 kN	Tuerca de seguridad	Ancho: 115 mm Altura: 58 mm Profundidad: 70 mm	Número de serie en la tuerca de seguridad
Embalaje :	Soporte Intermedio :	Tratamiento de la Superficie :	Color :	
Preinstalado con el cono / Bolsa de una unidad	Acero Inox. 316	Electropulido	Cromo	