

SOPORTE INTERMEDIO 45°



El Soporte Intermedio 45° está diseñado para ser instalado sobre el Cono. Es un soporte para el cable utilizado en esquinas de grados iguales o similares. Debido a su diseño el carro se desliza fácilmente a través de este sin necesidad de desconexión.

SOPORTE INTERMEDIO 45°



Limpieza y Mantenimiento

Los productos no requieren ningún mantenimiento especial, aparte de la limpieza. La limpieza de su producto SDA es importante para prolongar su vida útil. Utilice agua fría y jabón para eliminar todo tipo de residuos (suciedad, productos químicos, etc.). Seque suavemente fuera de la luz del sol. Después de su uso, coloque su producto en un área bien ventilada y evite el calor excesivo. El cuidado adecuado evita el desgaste prematuro del equipo.

Inspección

Busque daños, deterioro o mal funcionamiento antes y después de cada uso. Las inspecciones solo deben ser realizadas por personal capacitado y autorizado. Toda inspección debe quedar registrada en el dossier del producto.

| | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Peso : | Resistencia a la Rotura : | Método de Fijación : | Dimensiones : | Marque : |
| 0,30 kg. | 25 kN | Tuerca de seguridad | Ancho: 232 mm Altura: 58 mm Profundidad: 70 mm | Número de serie en la tuerca de seguridad |
| Embalaje : | Soporte Intermedio : | Tratamiento de la Superficie : | Color : | |
| Preinstalado con el cono / Bolsa de una unidad | Acero Inox. 316 - 3 mm | Electropulido | Cromo | |