

PLACA BASE CUADRADA 400



La Placa Base Cuadrada 400 para paneles metálicos perfilados o de junta alzada, ha sido diseñada para instalarse y fijarse a la superficie, de esta forma se protege la integridad del techo. La Placa Base Cuadrada 400 se fija con abrazaderas a juntas alzadas o con remaches a paneles metálicos perfilados.

PLACA BASE CUADRADA 400



Limpieza y Mantenimiento

Los productos no requieren ningún mantenimiento especial, aparte de la limpieza. La limpieza de su producto SDA es importante para prolongar su vida útil. Utilice agua fría y jabón para eliminar todo tipo de residuos (suciedad, productos químicos, etc.). Seque suavemente fuera de la luz del sol. Después de su uso, coloque su producto en un área bien ventilada y evite el calor excesivo. El cuidado adecuado evita el desgaste prematuro del equipo.

Inspección

Busque daños, deterioro o mal funcionamiento antes y después de cada uso. Las inspecciones solo deben ser realizadas por personal capacitado y autorizado. Toda inspección debe quedar registrada en el dossier del producto.

Peso :	Resistencia a la Rotura :	Método de Fijación :	Dimensiones de Placa :
3,75 kg.	25 kN	12 remaches ciegos / Abrazadera S5	Ancho: 353 mm Altura: 420 mm Profundidad: 15,4 mm

Dimensiones de Remache Ciego :	Placa Base :
Límite: \varnothing 19 mm Diámetro: 7,5 mm Largo: 32 mm	Acero Galvanizado 3 mm