

PLACA BASE CRUZ



La Placa Base Cruz está especialmente diseñada para techos con juntas alzadas de distancias variables. La Placa Base Cruz puede pivotar, por lo tanto, puede ser ajustada a la distancia correcta y asegurada con abrazaderas.

Limpieza y Mantenimiento

Los productos no requieren ningún mantenimiento especial, aparte de la limpieza. La limpieza de su producto SDA es importante para prolongar su vida útil. Utilice agua fría y jabón para eliminar todo tipo de residuos (suciedad, productos químicos, etc.). Seque suavemente fuera de la luz del sol. Después de su uso, coloque su producto en un área bien ventilada y evite el calor excesivo. El cuidado adecuado evita el desgaste prematuro del equipo.

Inspección

Busque daños, deterioro o mal funcionamiento antes y después de cada uso. Las inspecciones solo deben ser realizadas por personal capacitado y autorizado. Toda inspección debe quedar registrada en el dossier del producto.

| | | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|--|----------------|
| Peso : | Resistencia a la Rotura : | Método de Fijación : | Dimensiones : | Marqueje : |
| 3 kg | 25 kN | 4 x abrazadera S5 | Ancho: 300 mm Altura: 8 mm Largo: 691 mm | Número de Lote |
| Embalaje : | Placa Base : | Tratamiento de la Superficie : | Color : | |
| Unit per plastic bag | Acero Inox. 316 - 4 mm | Electropulido | Cromo | |