

PUNTO DE ANCLAJE ANTI PÉNDULO



El Punto de Método de Fijación esta diseñado para ser instalado sobre el poste y reducir los efectos de péndulo que se generan en diseños de sistemas de líneas de vida.

PUNTO DE ANCLAJE ANTI PÉNDULO



Limpieza y Mantenimiento

Los productos no requieren ningún mantenimiento especial, aparte de la limpieza. La limpieza de su producto SDA es importante para prolongar su vida útil. Utilice agua fría y jabón para eliminar todo tipo de residuos (suciedad, productos químicos, etc.). Seque suavemente fuera de la luz del sol. Después de su uso, coloque su producto en un área bien ventilada y evite el calor excesivo. El cuidado adecuado evita el desgaste prematuro del equipo.

Inspección

Busque daños, deterioro o mal funcionamiento antes y después de cada uso. Las inspecciones solo deben ser realizadas por personal capacitado y autorizado. Toda inspección debe quedar registrada en el dossier del producto.

Peso :	Resistencia a la Rotura :	Método de Fijación :	Dimensiones :	Marcaje :
0,41 kg.	> 22,0 kN	Tuerca de seguridad	Ancho: 60 mm Largo: 87 mm Altura: 82 mm	Número de serie
Embalaje :	Norma :	Método de Fijación :	Tratamiento de la Superficie :	Color :
Bolsa de una unidad	EN 795A	Acero Inox. 316	Electropulido	Cromo