

AUTORETRÁCTIL CON CABLE 50FT



Carcasa de polímero de alto impacto con asa de transporte, cable de acero inoxidable y gancho giratorio de acero.

Tamaño 24.5 cm x 12.1 cm / 9.6" x 4.7".

Longitud de cable 15 m / 50 ft.

AUTORETRÁCTIL CON CABLE 50FT



Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

Es importante realizar con periodicidad la limpieza de su equipo SDA para conservar las características de seguridad y aumentar la duración de éste. Elimine toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, use agua fría con un poco de jabón biodegradable y libre de halógenos, luego enjuague abundantemente eliminando excesos de jabón y seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar su oxidación. Siempre deje secar el producto fuera del alcance de rayos solares. Después de cada uso cuélguelo en un lugar con ventilación y evite su almacenamiento en ambientes con exceso de calor o humedad.

Inspección

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Revise su equipo en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente realice un plan de inspección con personal calificado. Un registro por escrito y/o electrónico de cada inspección deberá archiversse.

Sistema:	Carcasa:	Cable:	Peso:	Distancia máxima de arresto:	Norma:
Contra caída	Polímero de alto impacto	Acero inoxidable	7.95 kg / 17.5 lbs	106.6 cm / 42"	ANSI Z359.14-2021 Clase 1

Capacidad:	Fuerza promedio de arresto:	Fuerza máxima de arresto:	Distancia máxima de caída libre:
59 - 140 kg / 130 - 310 lbs	612 kg / 1350 lbs	816 kg / 1800 lbs	60 cm / 2 ft

Accesorios:

Línea de llamado
Carabinero